



1500 系列 掃描器

快速、值得信賴

CipherLab將高效率的掃描性能延續到1500系列掃描器上。使用1500掌上型掃描器不但可以簡化您的工作，提高生產力並實現企業利潤最大化。

1500 系列 掃描器

提高工作效率

掌上型掃描器工作的速度要比人工輸入快得多，只需按下按鍵就可立即執行工作：完成銷售、更新庫存、核對病歷、記錄生產線零件和組裝動作。掌上型掃描器在零錯誤的情況下採集資料，加速工作效率，保持後臺資料即時更新。

降低成本

CipherLab 掃描器的用途廣泛，掃描快速，高性價比等特性是考量長期效益下的理想選擇。耐用、且被業界製造商所肯定的創新能力、以及可靠的產品和客戶服務，讓您的公司也能從中受益。1500 系列掃描器可選擇光學成像或雷射讀頭，除一般條碼外，也可以讀取長條碼，搭配有線或無線傳輸的應用，幫助您更有效率地完成任務。

隨處可用

1500 系列中的無線掃描器將讓工作者使用上不受限制，他們將可做更多的工作。我們的 1500 系列 BT 掃描器在連接傳輸座後，通訊範圍可達 90 公尺。若超出傳輸範圍，資訊將被暫存在掃描器內，直到掃描器返回通訊範圍內便可自動傳回資料。



提供
快速、零錯誤
掃描

靈活智慧的解決方案

CipherLab 1500 超值掃描器快速、可靠、低成本

歐洲大型的零售商 Valora 採用了 1,100 支 CipherLab 1500 掃描器，用於改善他們瑞士銷售網站的產品收貨效率。

「經過多方面的性能測試，CipherLab 的掃描器明顯優於其他解決方案。我們最初並沒有使用 CipherLab 的經驗，但後來對其零錯誤的掃描品質、可靠性和令人信服的價格印象深刻。」

VAIORA IT 部門負責人 CHRISTIAN WÜRGER

使用 CipherLab BT 無線掃描器簡化追蹤和交付

拉丁美洲最大的郵局—巴西 ECT 依賴 CipherLab BT 掃描器的可靠性和高效率性來確保更有效地追蹤和交付郵包及貨物。

「使用這些新型的掃描器，員工可以輕鬆在貨物旁掃描，他們可以在戶外裝載或卸貨區快速地掃描包裹，並且在他們回到無線範圍內就可將資料上傳。」

提供此解決方案給 ECT 的 COMPLEX 技術部主管 MARCEL GOMES

使用 CipherLab BT 無線掃描器可即時更新庫存及轉發需求

為確保能精確的補給 CD/DVD，ASDA/Wal-Mart 結合 CipherLab BT 無線掃描器連接智慧手機與 PDA，即時將庫存狀況與需求發送到配送中心。

「在搜尋全球有良好通訊性能的掃描器後，我們發現 CipherLab BT 掃描器擁有高品質並兼具可靠的性能。CipherLab BT 掃描器不僅提供即時的庫存更新，而且能記錄實際的發貨狀況，有效地提高了超市的營運效率。」

GANEDATA LTD 總裁 AITAF SADIQUE



突破性的設計

傳輸座可簡單地用於壁掛、桌面或自動掃描上，適用於忙碌、快節奏的零售業與工業應用，另外有加了配重的底座可供選擇。傳輸座上的自動感應功能支援 1500 系列掃描器高速自動收集資料。傳輸座可連接 7 支 1560/1562 BT 無線掃描器，並提供電池充電、或連結您的資料伺服器。



減緩疲勞度

移動您的食指就可輕鬆地掃描。按鍵操作靈活，輕壓數千次也不會感到疲勞。這款掃描器重量輕、外型小巧，可在任何應用中輕鬆使用。

掃描靈活，解碼快速

1500 和 1560 配備一個非常快速的 CCD 讀頭，掃描和解碼速度可達 200 次/秒，不但能快速工作，並且能預防重複掃描，讓自動感應掃描的應用更有效率。

無線通訊方便

操作範圍

1560/1562 BT 無線掃描器與傳輸座的傳輸範圍是可視距離 90 公尺，如果應用時超出傳輸範圍，或需要外出工作時，這款掃描器的緩存可儲存約 256 次掃描，並在您回到通訊範圍內自動上傳。或者，使用批次模式，可記錄約 32,000 次掃描 — 此時您將不受任何通訊範圍的限制。

無線掃描器電量消耗

CipherLab 創新的電量管理讓您在充電後長時間工作：1560 和 1562 一次充電可工作長達 24 小時。

對您的承諾

AIDC 的技術領先者 —

CipherLab 榮獲 2008 年 Network Products Guide 的產品創新獎。

在這年度競賽中勝出的廠商，用他們突破性的產品，為整個資訊技術產業訂定了更高的標準。

名列世界前茅

終端用戶票選 CipherLab 的掌上型掃描器名列世界前三強。



全球客戶對 CIPHERLAB 的產品均給予極高的評價。

而 1500 系列對於今日的 AIDC 解決方案來說，又是一項技術創新與高品質價值的範例。

規格

1500 系列 掃描器

快速、值得信賴



	1500	1500WA	1502	1560	1562	
RF通訊	模組	-			BT Class 2 (2.4 GHz) 2.0版本	
	傳輸範圍	-			可視距離90公尺/295英尺 ¹	
	標準介面	-				
性能	類型	CCD掃描器		雷射掃描器	BT CCD掃描器	BT 掃描器
	讀頭選擇	2500像素		雷射	2500像素	雷射
	光源	CCD625奈米		可見雷射650±15奈米	CCD 618至626奈米	可見雷射650±15奈米
	解析度	3mil		4mil	3mil	4mil
	景深 (依據條碼解析度)	0.5 to 35cm / 0.2 to 13.8 in.	長條碼: 8.2cm 8 ml 7.5 to 14.5 cm / 3 to 5.7 in.	2 to 57cm / 0.8 to 22.4in.	0.5 to 35 cm / 0.2 to 13.8 in.	2 to 57cm / 0.8 to 22.4in.
	掃描角度	前後轉動±70° 左右轉動±70°		前後轉動±65° 左右轉動±50°	前後轉動±70° 左右轉動±70°	前後轉動±65° 左右轉動±50°
	印刷對比度	Minimum 30%		Minimum 45%	Minimum 30%	Minimum 45%
	掃描速度	200次掃描/秒 200次解碼/秒	100次掃描/秒		200次掃描/秒 200次解碼/秒	100次掃描/秒
	背景光照射	100,000lux				
	自動掃描	自動感應模式和常亮模式		常亮模式	自動感應模式和常亮模式	常亮模式
	可讀取條碼	Codabar, Code 39, Code 128, Code 93, Italian and French Pharmacodes, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, GS1 DataBar (RSS), Telepen, UPC/EAN/GS1-128, and more				
	可編程特性	資料編輯, 介面選擇, 符號組態				
	支援語言	英文 / 法文 / 義大利文 / 比利時文 / 挪威文 / 瑞典文 / 西班牙文 / 葡萄牙文 / 德文				
外型	重量	145克/5.1盎司	149克/5.2盎司	173克/6.1盎司	177克/6.2盎司	
	顏色	黑色				
	開關	接觸開關				
電源	工作時間	-		24小時 基於每5秒掃描1次		
	電壓	+5V ±10%		+5V ±10% (加電源轉接器) / 3.7V 800 mAh 鋰電池		
	耗能 待機/掃描/最大	30mA / 170mA / 250mA		30mA ² / 200mA / 300mA	20mA / 120mA / 250mA	
	使用環境	操作: 0°C to 50°C / 32°F to 122°F 儲存: -20°C to 60°C / -4°F to 140°F				
使用環境	濕度(無結露)	操作: 10% to 90% 儲存: 5% to 95%				
	抗震	多次 ³ 1.5公尺 / 4.9英尺垂直摔落水泥地面		多次 ³ 1.2公尺 / 3.9英尺垂直摔落水泥地面		
	防護等級	IP30				
	靜電放電	±8kV直接放電 ±15kV空氣放電				
	EMC規範	BSMI, CE, C-tick, FCC, IC, MIC	BSMI, CE, C-tick, FCC, IC,	CE/C-tick/FCC/IC	BSMI, CE, C-tick, FCC, IC, KCC, NCC, SRMC, TELEC	
	配置	設置選項包括以 Windows® 授權為基礎的CipherLab ScanMaster軟體(包含), 通過直接連接或印刷條碼配置。				
配件	USB, RS232和鍵盤傳輸線 三合一桌面/壁掛/自動感應傳輸座			三合一桌面/壁掛/自動感應傳輸座 支援7支掃描器的BT傳輸座/電池充電座		
保固期	5年	3年/雷射讀1年		3年	3年/雷射讀1年	

¹1560/1562掃描器與加配重的傳輸座的傳輸範圍為80公尺。

²待機耗能是在CCD Sensor維持在開啟狀態的功能關閉下進行測試。

³每面落摔5次



三合一自動感應傳輸座



電池充電座

© 2010 欣技資訊股份有限公司。所有規格若有變更恕不另行通知。版權所有。所有註冊商標, 包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標屬於其商標註冊人享有商標專用權。

企業總部

欣技資訊股份有限公司
台北市106敦化南路二段333號12樓
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 3300
www.cipherlab.com

賽弗萊電子貿易(上海)有限公司
中國200030上海市肇嘉浜路1065號
飛龍國際大廈1305室
Tel +86 21 3368 0288
Fax +86 21 3368 0286

美國分公司
2552 Summit Avenue
Plano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

中歐分公司
Willicher Damm 143-145
41066 Mönchengladbach
Germany
Tel +49 2161 56230 0
Fax +49 2161 56230 22